

Das perfekte Heizeinsatz-austausch-Team 2025.

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

**Bis 10 %
Rabatt.**



Die modernen Festbrennstoff-Heizeinsätze von Buderus eignen sich hervorragend für den Gerätetausch bei Ofenanlagen mit keramischen Zügen bis zu 6,60 Meter. Zusätzlich lassen sich Buderus Festbrennstoff-Heizeinsätze mit der Verbrennungsregelung Logamatic TCA200 kombinieren, die den Bedienungsaufwand noch weiter reduziert sowie für niedrige Emissionen und einen höheren Wirkungsgrad sorgt. Mehr erfahren Sie unter www.buderus.de

- perfekte Austauschlösung mit moderner Technik
- Ausstattung u. a. mit Muldenfeuerung für 33-cm-Scheitholz
- unterschiedliche Designs, passend zu den jeweiligen Einbausituationen

Moderne Technik für den Austausch.

Moderne Heizeinsätze für Kachel- und Putzöfen von Buderus holen das Maximum an Heizenergie aus Holz sowie Holz- und Braunkohlebriketts heraus. Sie sorgen für einen optimalen Ausbrand und stark reduzierte Schadstoffemissionen, die weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Heizeinsätze im traditionellen und modernen Design passen in jede ältere Ofenanlage und bringen sie in Sachen Effizienz und Umweltfreundlichkeit auf den neuesten Stand. Moderne Logaflame Heizeinsätze für neue Kachel- und Putzöfen kombinieren Design mit Energieersparnis. Wassergeführte Modelle mit (integriertem) Warmwasser-Wärmetauscher speisen die Kachelofenwärme in den Heizkreislauf ein und heizen Räume und Warmwasser mit, auch in Kombination mit einer Solaranlage.

Flexible Brennstoffwahl und Anschlüsse.

Mit 8 kW, 10 kW oder 12 kW decken die Einsätze jeden Wärmebedarf. Sie können sowohl mit Scheitholz (25 cm bei 8 kW, 33 cm bei 10 kW/12 kW) als auch mit Braunkohlebriketts beheizt werden. Flexibel sind die Heizeinsätze Logaflame HLS117 / HLG217 / HLG317 auch bei den Anschlüssen: Möglich ist (bei Schornsteineignung) eine Mehrfachbelegung des Schornsteins. Durch den Anschluss an externe Verbrennungsluft lässt sich die neue Serie in Kombination mit einer Verbrennungsluftregelung Logamatic TCA200 einsetzen, um die Verbrennung weiter zu optimieren. Der Anschluss an keramische Züge oder Abgasrohre erfolgt wahlweise über eine waagerechte oder senkrechte Kuppel.

Rabatt im Aktionszeitraum vom 28.04.2025 bis 11.05.2025.

Kaufen Sie im Aktionszeitraum mindestens 3 Buderus Festbrennstoff-Heizeinsätze in einer Lieferung, so erhalten Sie 5 % Sonderrabatt. Kaufen Sie mindestens 5 Buderus Festbrennstoff-Heizeinsätze in einer Lieferung, so erhalten Sie 10 % Sonderrabatt.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Fachhandwerksbetriebe, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben (Teilnehmer). Teilnehmer, die vom 28.04.2025 bis zum 11.05.2025 mindestens 3 Buderus Festbrennstoff-Heizeinsätze kaufen, erhalten 5 % Sonderrabatt. Bei mindestens 5 Buderus Festbrennstoff-Heizeinsätzen erhalten die Teilnehmer 10 % Sonderrabatt. Der Sonderrabatt bezieht sich auf komplette Lieferungen, inkl. passendem Zubehör wie Kuppel oder Frontplatte. Logaflame Gas-Heizeinsätze sind ausgenommen von der Aktion. Die Lieferung der gekauften Aktionsprodukte erfolgt als eine Gesamtlieferung. Es ist kein Abruf möglich. Der Sonderrabatt wird den Teilnehmern durch die zuständige Buderus Niederlassung oder den Fachhandelspartner gewährt. Eine frühere Auslieferung, Barauszahlung oder Anrechnung auf eine Bestellung ist nicht möglich. Für diese Aktion zählen ausschließlich Geräte, die nicht unter Sonderkonditionen (z. B. Ausstellungsrabatt, Paketpreise) erworben wurden und die nicht im Rahmen einer anderen Aktion erfasst wurden. Gerichtsstand für Streitigkeiten ist Wetzlar.



Hier geht es
zum Heizeinsatz-
austausch-Tool



Logaflame HWS216*

- Wärmeübertragung über Wasser und Luft
- 4 kW Wasser und 4 kW Luft
- Mulden- oder Rostfeuerung
- Scheitholz mit 25 cm und Braunkohlebrikett bei Gerätevariante mit Rostfeuerung



Logaflame HLG316 / HLG416*

- Wärmeübertragung über Luft
- 10 kW und 12 kW
- Muldenfeuerung
- Scheitholz mit 33 cm



Logaflame HLS116 / HLS216*

- Wärmeübertragung über Luft
- 6 kW und 8 kW
- Mulden- und Rostfeuerung
- Scheitholz mit 25 cm und Braunkohlebrikett bei Gerätevariante mit Rostfeuerung



Logaflame HLS117 / HLG217 / HLG317*

- Wärmeübertragung über Luft
- 8 kW, 10 kW und 12 kW
- Rostfeuerung
- Scheitholz mit 25 cm (HLS117) und 33 cm (HLG217 / HLG317) und Braunkohlebrikett



Logaflame HLG326S / HLG426S*

- Wärmeübertragung über Luft
- 10 kW und 12 kW
- Muldenfeuerung
- Scheitholz mit 33 cm



Logaflame HLG326B / HLG426B*

- Wärmeübertragung über Luft
- 10 kW und 12 kW
- Muldenfeuerung
- Scheitholz mit 33 cm